



descrizione/description

apparecchio da incasso con struttura in alluminio, finiture verniciato. facilmente installabile sistema easy to fit molle a pressione, fornito con driver e modulo led integrati. dimmerabile.

recessed luminaire, aluminum structure. finishes painted. with easy to fit system, pressure springs. supplied with led module and driver integrated. dimmable.

caratteristiche principali nominali /key features

 3W POWER	 270 lm LUMINOUS FLUX	 140 lm/W EFFICACY	 3000 K CCT
 CRI90 CRI	 DIM DIMMABLE	 UGR > 22 CIE 117	 INDOOR USE

dati tecnici / technical data

elettrici/electrical	
potenza/power	3W
tensione di ingresso/input Voltage	230V
alimentatore/driver	incasso soffitto /ceiling recessed
dimmerazione/dimming	DALI push
fattore di potenza/power Factor	> 0,90
classe di isolamento/insulation Class	class III
grado di protezione/ protection	IP44

fotometrici/photometric	
lumen sorgente/Luminous Flux source	270lm
lumen apparecchio/luminous flux luminair	189lm
efficienza luminosa/Efficacy	140 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 90
MacAdam	3 SDCM
angolo di emissione/beam Angle	16°
UGR	>22, CIE 117
distribuzione luminosa/light Distribution	diretta/direct
sicurezza fotobiologica/Photobio. Safety	RG0 (IEC 62471)

materiali/material	
corpo/body	alluminio/aluminum
terminali/end caps	-
finitura/finish	verniciato /painted
diffusore/diffuser	ottica/optical 60°
cavo/cable	-
coprifilo/canopy	-

installazione/installation	
installazione/Mounting	incasso soffitto/recessed ceiling
dimensioni/dimension	Ø8x1cm
foro/cutout	Ø5cm
coprifilo/canopy	-
peso/weight	200gr approx.
temp. esercizio/operating temperature	0°C / +35°C
temp. stoccaggio/storage temperature	-20°C / +50°C




foro/cutout Ø7cm


Ø8



L1




dati fotometrici/photometrical data



C0 - C180

C90 - C270

CONICAL DIAGRAM



Beam angle: 16°

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
1.0	0.29	5627
2.0	0.58	1407
3.0	0.86	625
4.0	1.15	352
5.0	1.44	225

UGR table (CIE 117)

Room size	70 / 50 / 20	70 / 30 / 20	50 / 30 / 20	30 / 30 / 20
2H x 2H	26.3	26.9	27.2	27.4
3H x 3H	26.3	27.1	27.3	27.5
4H x 4H	26.5	27.0	27.5	28.0
6H x 6H	26.5	27.1	27.4	27.8
8H x 8H	26.6	26.9	27.4	28.0
12H x 12H	26.5	26.8	27.3	27.9

luminous intensity table (cd/klm)

C0 - C180			C90 - C270		
Angle (°)	0	243	Angle (°)	0	243
Angle (°)	15	156	Angle (°)	15	149
Angle (°)	30	38.19	Angle (°)	30	36.98
Angle (°)	45	8.11	Angle (°)	45	7.93
Angle (°)	60	2.40	Angle (°)	60	2.40
Angle (°)	75	0.61	Angle (°)	75	0.61
Angle (°)	90	0.02	Angle (°)	90	0.02

file disponibile / files available

.IES	IES file
.LDT	LDT file
.PDF	Photometric report
2D / 3D	CAD files
BIM	BIM files

photometric data to be verified according to final project conditons.

UGR calculated according to CIE 117-1995.

value depend from room geometry, reflection depend from room geometry, reflection and viewing direction.

vesoi srl

80022 arzano (na) | via v. emanuele, 209 - d

t. +39 0815735613 | m. +39 339 64 81 160

vesoi @ vesoi.com