



descrizione/description

apparecchio da incasso con corpo in gesso a scomparsa. modulo led integrato dimmerabile. diffusore in PMMA opale antiriflesso.

recessed luminaire, with body in solid white plaster invisible to flush on plasterboard. dimmable led module. opal diffuser in PMMA nonglare.

caratteristiche principali/key features

6W POWER	750 lm LUMINOUS FLUX	140 lm/W EFFICACY	3000 K CCT
CRI 90 CRI	DIM DIMMABLE	UGR < 22 CIE 117	INDOOR USE

dati tecnici / technical data

elettrici/electrical	
potenza/power	6W
tensione di ingresso/input Voltage	230V
alimentatore/driver	incasso/recessed
dimmerazione/dimming	DALI push
fattore di potenza/power factor	> 0,90
classe di isolamento/insulation class	class III
grado di protezione/ protection	IP44


fotometrici/photometric	
lumen sorgente/luminous flux source	750 lm
lumen apparecchio/luminous flux luminair	525 lm
efficienza luminosa/efficacy	140 lm/W
CCT	3000 K
CRI	80
MacAdam	3 SDCM
angolo di emissione/beam angle	16°
UGR	< 22, CIE 117
distribuzione luminosa/light distribution	diretta/direct
sicurezza fotobiologica/photobio. safety	RG0 (IEC 62471)

materiali/material	
corpo/body	alluminio/aluminum
terminali/end caps	-
finitura/finish	gesso naturale /natural plaster
diffusore/diffuser	ottica/optical 60°
cavo/cable	-
coprifilo/canopy	-


installazione/installation	
installazione/mounting	incasso/recessed
dimensioni/dimension	Ø11x7,5cm
foro/cutout	Ø11,5cm
coprifilo/canopy	-
peso/weight	200gr approx
temp. esercizio/operating temperature	0°C / +35°C
temp. stoccaggio/storage temperature	-20°C / +50°C




foro/cutout Ø11,5cm



dati fotometrici/photometrical data



CONICAL DIAGRAM



Beam angle: 16°

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
1.0	0.28	3535
2.0	0.56	884
3.0	0.84	393
4.0	1.12	221
5.0	1.41	141

UGR table (CIE 117)

Room size	70 / 50 / 20	70 / 30 / 20	50 / 30 / 20	30 / 30 / 20
2H x 2H	19.4	20.0	20.2	20.4
3H x 3H	19.1	19.8	20.0	20.2
4H x 4H	18.7	19.2	19.7	20.2
6H x 6H	18.7	19.2	19.5	19.9
8H x 8H	18.5	18.8	19.3	19.9
12H x 12H	18.5	18.7	19.2	19.8

luminous intensity table (cd/klm)

C0 - C180			C90 - C270		
Angle (°)	0	3535	Angle (°)	0	3535
Angle (°)	15	434	Angle (°)	15	444
Angle (°)	30	269	Angle (°)	30	243
Angle (°)	45	131	Angle (°)	45	119
Angle (°)	60	1.72	Angle (°)	60	1.33
Angle (°)	75	0.43	Angle (°)	75	0.33
Angle (°)	90	0.02	Angle (°)	90	0.02

file disponibile / files available

.IES	IES file
.LDT	LDT file
.PDF	Photometric report
2D / 3D	CAD files
BIM	BIM files

photometric data to be verified according to final project conditons.

UGR calculated according to CIE 117-1995.

value depend from room geometry reflection and viewing direction.

VESOI SRL - 80022 arzano (na) | via v. emanuele, 209 d

t +39 0815735613 | m +39 339 64 81 160

vesoi@vesoi.com